

Leak Sealer F4 Express 400ml 62450

- Szybko wyszukuje i uszczelnia niedostępne, mikroskopijne wycieki w obrębie instalacji
- Szybki i wygodny - dozowanie w 30 sekund - nie ma potrzeby opróżniania instalacji
- Bezpieczny w użyciu - nie powoduje zatorów w przewodach ani wrażliwych elementach kotła, takich jak pompy, zawory odpowietrzające i wymienniki ciepła
- Nietoksyczny, przyjazny dla środowiska preparat, propelent w postaci sprężonego powietrza i puszka w 100% nadająca się do recyklingu
- Oszczędza czas i pieniądze potrzebne w przypadku opróżniania i napraw.
- Dodawanie przez grzejnik, pętlę napełniania lub TF1 System Filter - wszystkie adaptory znajdują się w komplecie



Leak Sealer F4 Express to wewnętrzny uszczelniacz przecieków przewidziany do stosowania w całej instalacji centralnego ogrzewania w celu uszczelnienia małych, niedostępnych wycieków i sączeń, które mogą powodować spadek ciśnienia i awarię kotła. Po rozproszeniu się w instalacji środek ten znajduje obszar wnikania tlenu i tworzy polimer, który uszczelnia miejsce przecieku. Zapewnia efekt w ciągu 1-24 godzin po zastosowaniu, przy czym zostało dowiedzione, że obok wyjątkowej skuteczności uszczelniania, ta wiodąca na rynku substancja chemiczna do uzdatniania wody zapobiega blokowaniu lub ograniczeniom przepływu w obrębie kotła lub wrażliwych elementów instalacji, takich jak pompy i elementy zabezpieczające. Wyciek można szybko i skutecznie uszczelnić, bez konieczności całkowitego opróżniania instalacji. Zestaw Leak Sealer F4 Express wykorzystuje technologię Barrier Pressure Pack i propelent w postaci sprężonego powietrza do wypychania produktu, dzięki czemu cały zestaw jest niepalny. Propelent (sprężone powietrze) nie miesza się z aktywnym czynnikiem, więc nie ma ryzyka przedostania się powietrza do instalacji, co mogłoby przyspieszyć ryzyko korozji w przyszłości.

Zastosowanie

Pojedyncza dawka preparatu Leak Sealer F4 Express jest wystarczająca dla dużych domów w celu konserwacji i ochrony instalacji grzewczych o pojemności 130 litrów, z maks. 16 grzejnikami lub 250 m² ogrzewania podłogowego, przy czym preparat może być podawany bezpośrednio przez odpowietrznik grzejnika, przez wąż do napełniania instalacji lub przez TF1 Filter za pomocą odpowiedniego adaptera dostarczanego w komplecie z tym preparatem. Podanie Fernox Express do instalacji zajmuje mniej niż 30 sekund, bez konieczności opróżniania układu, pozwalając oszczędzać czas pracy na instalacji. W przypadku podawania przez TF1 Filter, przed zastosowaniem tego preparatu filtr powinien zostać opróżniony z wszelkich zgromadzonych w nim zanieczyszczeń. W podgrzewaczach pośrednich z pojedynczym zasilaniem w wodę, np. „Primitic” lub podobnych, należy stosować środki chemiczne do wody pitnej.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo

Fernox Leak Sealer F4 Express jest dostępny w 400 ml pojemnikach ciśnieniowych z uniwersalnym zestawem aplikatorów. Fernox Leak Sealer F4 Express jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie mieszać z innymi chemikaliami. Nie połykać. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Specyfikacje

Kolor: biały Postać fizyczna: lepka ciecz Zapach: nikły pH: 5,0 - 7,0 c.w.: 1,0 przy 20°C

Pojedynczy produkt

Kod kreskowy EAN 5014551624504

Opakowanie zbiorcze

Kod kreskowy OCU 050145510019168

Ostatnia modyfikacja 10-03-2021 (d/m/y)