

INTERAKTYWNY KATALOG PRODUKTÓW



FERNOX ZESTAW MKIII

www.waterm24.pl



POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII



Pompa płuczka do szybkiego i dokładnego usuwania szlamu, kamienia i osadów z istniejących i zanieczyszczonych domowych instalacji centralnego ogrzewania




FERNOX FLOW AND RETURN PACK

Pompa MKIII zawiera pełen zestaw węży przyłączeniowych



POWERFLUSHING FILTER

Wyłapuje uwolnione cząsteczki zanieczyszczeń i chroni instalację przed przemieszczającymi się cząsteczkami. Ogromnie skraca procedurę płukania.



POWERFLOW PUMP HEAD ADAPTER

Z 3 pierścieniami uszczelniającymi dla podłączenia do różnych rodzajów obudów pomp. Idealny do przepłukiwania instalacji w kombinacji z maszyną MKIII.



Kod: 56874



Kod: 62084



Kod: 55568

AKCESORIA DO POMPY

www.waterm24.pl



TF1 OMEGA FILTER FLUSHING ADAPTER

Niklowany adapter do montowania końcówki płuczącej do filtra TF1 Omega Filter. Również idealny do czyszczenia przy kroku 3 w ramach planu działania dla wody instalacyjnej.



TF1 FLUSHING ADAPTER

Adapter z tworzywa sztucznego do montowania końcówki płuczącej do filtra TF1 Total Filter i TF1 Compact Filter.



Kod: 62289



Kod: 62338

#CZYSTA INSTALACJA

PAKIET FERNOX MKIII



GRATIS!



[SPRAWDŹ OFERTĘ NA ZESTAWY](#)





TF1 OMEGA FILTER

Wykonany z wysokiej jakości niklowanego mosiądzu, usuwa magnetyczne i niemagnetyczne zanieczyszczenia z instalacji. Zaprojektowany do montażu w małych lub trudno dostępnych miejscach.

Rozmiar: 3/4" Kod: 62336
Rozmiar: 1" Kod: 62338



TF1 SIGMA FILTER

Bardzo skuteczny, precyzyjnie zaprojektowany przepływowy filtr instalacyjny TF1 Sigma Filter do usuwania zanieczyszczeń z instalacji grzewczych. Łatwy w montażu, pasuje do przewodów poziomych i pionowych

Rozmiar: 3/4" Kod: 62570
Rozmiar: 1" Kod: 62571



TF1 TOTAL FILTER

Filtr o dużej przepustowości i kompaktowej konstrukcji. Idealny do stosowania w ciasnych przestrzeniach. Można go wyczyścić w kilka minut bez demontażu i rozbiórki.

Rozmiar: 3/4" Kod: 62147
Rozmiar: 1" Kod: 62148
Rozmiar: 22 mm Kod: 62137
Rozmiar: 28 mm Kod: 62146



TF1 COMPACT FILTER

Idealny w sytuacjach ograniczonej przestrzeni. Filtr TF1 Compact może zostać zainstalowany w różnych kierunkach i działa nawet pod kątem 45 stopni. Usuwa wszystkie rodzaje zanieczyszczeń z wody hydrocyklonowej i magnetycznej.

Rozmiar: 3/4" Kod: 62199
Rozmiar: 22 mm Kod: 62136



TF1 OMEGA+ FILTER

Wysokowydajny, łatwy w czyszczeniu i serwisowaniu filtr przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komercyjnych. Wykorzystuje unikalną technologię Hydronic Particle Separation oraz metodę filtracji magnetycznej do usuwania zanieczyszczeń z instalacjach grzewczych.

Rozmiar: 1 1/2" Kod: 62376
Rozmiar: 1 1/4" Kod: 62375



TF1 DELTA FILTER

Opracowany do pracy w dużych systemach. Chroni kluczowe części profesjonalnych instalacji grzewczych i chłodzących przy pomocy techniki hydrocyklonowej i magnetycznej. Wykonany z solidnego niklowanego mosiądzu.

Rozmiar: 2" Kod: 62226



EXPRESS INHIBITOR TEST

Zapewnia szybką analizę stężenia wszystkich środków Fernox Protector i innych inhibitorów na bazie molibdenianu w wodzie instalacji centralnego ogrzewania w miejscu jej zabudowy. Łatwy i intuicyjny w użyciu, stanowi szybką i prostą metodę badania obecności inhibitora w instalacji.

Ilość: 50 pasków testujących Kod: 62535



SYSTEM WATER TEST

Prosty i łatwy w użyciu test mętności stosowany w celu sprawdzenia jakości wody grzewczej i określenia odpowiedniego sposobu jej uzdatniania, pozwalającego zapewnić optymalną sprawność instalacji i pełną ochronę kotła

Kod: 62254

ŚRODKI OCHRONY

www.waterrm24.pl



PROTECTOR F1



Chroni przed korozją i kamieniem w instalacjach centralnego ogrzewania wykonanych z wszelkiego rodzaju metali, zapobiegając awariom i przedwczesnej awarii kotła.

PROTECTOR F1 EXPRESS



Chroni przed korozją i kamieniem w instalacjach centralnego ogrzewania. Dozowanie poprzez grzejnik, pętlę napełniania lub Fernox TF1 System. Filtr zajmuje 30 sekund.

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9





Inhibitor korozji z dyspergatorem, służącym do unoszenia i transportu zanieczyszczeń krążących w instalacji grzewczej do zamontowanego filtra w celu ich bezpiecznego gromadzenia i usuwania.

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 EXPRESS



Szybki i wygodny inhibitor korozji przeznaczony do współpracy z filtrem. Dozowanie poprzez grzejnik, pętlę napełniania lub filtr z serii Fernox TF1, zajmuje 30 sekund.



Pojemność: 500 ml
Kod: 57761

Pojemność: 400 ml
Kod: 62434



Pojemność: 500 ml
Kod: 62236



Pojemność: 500 ml
Kod: 62491

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

www.waterrm24.pl



CLEANER F3



Uniwersalny środek czyszczący, usuwa szlam, kamień i inne zanieczyszczenia instalacyjne, przywracając efektywność energetyczną i wydłużając żywotność instalacji i kotła.

CLEANER F3 EXPRESS



Neutralny, uniwersalny środek czyszczący do nowych i istniejących instalacji grzewczych. Nadaje się do wszystkich metali i materiałów, łącznie z aluminium. Dozowanie w 30 sekund.

POWER CLEANER F8




Mocny, szybko działający środek czyszczący na bazie cytrynianu, usuwa szlam, drobiny brudu i kamień kotłowy z istniejących, silnie zanieczyszczonych instalacji. Przywraca sprawność ogrzewania i wydłuża żywotność instalacji.

DS40 DESCALER & CLEANER

Neutralny, uniwersalny środek czyszczący do nowych i istniejących instalacji grzewczych. Nadaje się do wszystkich metali i materiałów, łącznie z aluminium. Dozowanie w 30 sekund.



Pojemność: 500 ml
Kod: 57762



Pojemność: 400 ml
Kod: 62446



Pojemność: 500 ml
Kod: 62488



Pojemność: 500 ml
Kod: 62476

ŚRODEK DO KAMIENIA



LIMESCALE REMOVER DS-3

Silny, przyjazny dla środowiska środek do usuwania kamienia, rozpuszcza kamień w ilości do 50% masy własnej. Przywraca sprawność wszystkim typom systemów wody użytkowej.

ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE



LEAK SEALER F4

Środek uszczelniający do stosowania w całej instalacji centralnego ogrzewania w celu uszczelnienia małych, niedostępnych wycieków i sączeń, które mogą powodować spadek ciśnienia i awarię kotła.



LEAK SEALER F4 EXPRESS

Uszczelniający przecieków przewidziany do instalacji centralnego ogrzewania w celu uszczelnienia małych, niedostępnych wycieków i sączeń. Dozowanie przez grzejnik, pętlę napełniania lub filtr TF1 Filter - wszystkie adaptory znajdują się w komplecie.

ŚRODEK BIOBÓJCZY



BIOCIDE AF10

Uniwersalny środek biobójczy, służy do ograniczania do minimum rozwoju bakterii oraz grzybów w instalacjach centralnego ogrzewania typu całkowicie pośredniego i bezprzewodnikowych układach wody lodowej.



Waga: 2 kg
Kod: 58223

Pojemność: 500 ml
Kod: 57764

Pojemność: 500 ml
Kod: 62236

Pojemność: 500 ml
Kod: 62165

PRODUKTY KOMERCYJNE



PROTECTOR F1

Chroni przed korozją i osadzaniem się kamienia w wykonanych z różnych metali systemach HVAC oraz niezbyt obciążonych komercyjnych instalacjach centralnego ogrzewania.



PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Unikalna kombinacja inhibitora z dyspergatorem, służącym do unoszenia i transportu zanieczyszczeń krążących w instalacji do filtra przepływowego, w celu ich bezpiecznego gromadzenia i usuwania.



CLEANER F3

Uniwersalny środek czyszczący o neutralnym pH, do czyszczenia przed uruchomieniem nowych i istniejących systemów HVAC oraz niezbyt obciążonych komercyjnych instalacji grzewczych.



Pojemność: 10 l
Kod: 62554

Pojemność: 10 l
Kod: 62446

Pojemność: 10 l
Kod: 62488

www.waterrm24.pl

SZKOLENIE Z UZDATNIANIA WODY

PRZEJDŹ DO SZKOLENIA



ZOBACZ JAK DZIAŁAJĄ PRODUKTY MARKI FERNOX



ŚRODKI PRZECIWM ZAMARZANIU

INSTALACJE SOLARNE



HEAT PUMP HP-15c

Koncentrat do pompy ciepła powietrze i grunt. Chroni przed zamarzaniem od -14°C do -34°C.

ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11

Chroni przed korozją i osadzaniem się kamienia w instalacjach centralnego ogrzewania. Zapobiega zamarzaniu wody w przewodach.

S1 SOLAR PROTECTOR

Zapobiega korozji przy temperaturach powyżej 180°C. Pomaga zachować optymalny okres eksploatacyjny systemu. Nadaje się do wszystkich rodzajów i marek systemów solarnych

SOLAR CLEANER C

Do stosowania w termicznych instalacjach solarnych. Usuwa szlam i zdegradowane płyny solarne. Czyści instalacje po glikolu



Pojemność: 20 l
Kod: 62546

Pojemność: 25 l
Kod: 57855

Pojemność: 20 l
Kod: 59244

Pojemność: 500 ml
Kod: 59430