



XTS

regulator
temperatury



Intuicyjny, łatwy w obsłudze



Podtynkowy regulator temperatury Warmtec XTS to nowoczesny, programowalny termostat wyposażony w duży (4,3 cala), intuicyjny ekran dotykowy. Posiada możliwość sterowania Wi-Fi za pomocą urządzeń mobilnych dzięki aplikacji Tuya Smart. Ponadto urządzenie charakteryzuje się podwyższonym stopniem ochrony (IP21), co pozwala na montaż w miejscach narażonych na wilgoć.

Zalety regulatora temperatury XTS

- ✓ 3 tryby pracy: manualny, programowalny, urlopowy,
- ✓ dotykowy ekran,
- ✓ sterowanie za pomocą Wi-Fi,
- ✓ stopień ochrony IP21,
- ✓ tryb antyzamarzaniowa,
- ✓ funkcja adaptacyjna,
- ✓ blokada ekranu,
- ✓ 2 konfiguracje programowania: 5+1+1 lub 7,
- ✓ zakres regulacji temperatury: 5°C – 40°C,
- ✓ 2 czujniki: podłogowy i powietrzny,
- ✓ wybór czujnika (powietrzny, podłogowy, powietrzny i podłogowy).



Dostępne warianty

Zdjęcie	Wersja kolorystyczna	Wyjście	Kod produktu	Kod EAN
	Biały	napięciowe	XTS-B	5902605408906
		beznapięciowe	XTS-B-I	5902605409743
	Czarny	napięciowe	XTS-CZ	5902605408913
		beznapięciowe	XTS-CZ-I	5902605409750

Skład zestawu

W skład zestawu wchodzi:

- ✓ regulator temperatury XTS.
- ✓ czujnik temperatury NTC 10 k Ω ,
- ✓ instrukcja obsługi.
- ✓ karta gwarancyjna.



Specyfikacja techniczna

Model	XTS
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Max. obciążenie	16 A / 3680 W
Tryby pracy	manualny, programowalny, urlopowy
Element pomiarowy NTC	10 k Ω
Czujnik regulatora	powietrzny i podłogowy
Zakres regulacji temperatury	od 5°C do 40°C
Kalibracja czujnika powietrznego	od -5°C do +5°C
Kalibracja czujnika podłogowego	od -5°C do 5°C
Histeresa	od -0,5°C do 3°C
Wyświetlacz	dotykowy 4,3 cala
Stopień ochrony	IP21
Sposób montażu	podtynkowy (w puszkę)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	13,5 x 9,4 x 4,2 cm
Gwarancja	24 miesiące

Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.



www.warmtec.pl