

Leak Sealer F4 10 Litre

62556

- Preparat na bazie emulsji silikonowej ma właściwości migrowania w stronę ścianek przewodów rurowych w celu zatknięcia mikroskopijnych, niedostępnych wycieków i sączy w systemach HVAC i niezbyt obciążonych instalacjach komercyjnych
- Eliminuje potrzebę całkowitego opróżnienia instalacji
- Udowodniona skuteczność w ciągu 1-24 godzin po zastosowaniu
- Szybko i skutecznie rozwiązuje problemy z utratą ciśnienia przy minimalnym nakładzie pracy
- Bezpieczny w użyciu - nie powoduje zatorów w przewodach ani na wrażliwych elementach kotła, takich jak pompy, odpowietrzniki lub wymienniki ciepła
- Szybko rozprasza się w instalacji, aby znaleźć obszar wnikania tlenu i uszczelnić perforację



Leak Sealer F4 to wewnętrzny uszczelniacz przecieków przeznaczony do stosowania w systemach HVAC oraz niezbyt obciążonych komercyjnych instalacjach ogrzewania i chłodzenia w celu uszczelnienia małych, niedostępnych wycieków i sączy, które mogą powodować spadek ciśnienia i awarię kotła lub instalacji. Po rozproszeniu się w instalacji produkt ten znajduje obszar wnikania tlenu i tworzy polimer, który uszczelnia miejsce przecieku. Zapewnia efekt w ciągu 1-24 godzin po zastosowaniu, przy czym zostało dowiedzione, że dzięki wyjątkowo skutecznej metodzie uszczelniania tej wodącej na rynku substancji chemicznej do uzdatniania wody, pozwala ona unikać zatorów lub zwężeń na wrażliwych elementach instalacji, takich jak pompy, odpowietrzniki i elementy zabezpieczające. Wyciek można szybko i skutecznie uszczelnić, bez konieczności całkowitego opróżnienia instalacji. Jedna dziesięciolitrowa dawka produktu pozwala uzyskać zalecane do uzdatniania wody stężenie 0,5% w instalacji o pojemności do 2000 litrów.

Zastosowanie

Zalecane stężenie użytkowe produktu to 0,5%, wystarcza ono do uzdatniania wody w instalacji o pojemności 2000 litrów Fernox Leak Sealer F4 10L można wprowadzić do instalacji za pomocą odpowiedniej armatury, na przykład naczynia dozującego. Aby zapewnić szybką dyspersję, należy częściowo opróżnić instalację, aby wprowadzić wymaganą ilość Fernox Leak Sealer F4 10L. Produkt działa w ciągu 1-24 godzin po zastosowaniu i nie trzeba go później usuwać z instalacji.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo

Fernox Leak Sealer F4 10L jest dostarczany w 10-litrowych pojemnikach.

Fernox Leak Sealer F4 jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Specyfikacje

Fernox Leak Sealer F4 jest emulsją polimerową.

Kolor: białawy

Zapach: nikły

Postać fizyczna: lepka ciecz

pH (konc.): 5,0 - 7,0

pH (użytkowy): 7,0 - 8,5

c.w.: 1,0 przy 20°C

Pojedynczy produkt

Wysokość mm	310
Szerokość mm	230
Długość mm	205
Waga kg	12.000
Kod kreskowy EAN	5014551625563

Opakowanie zbiorcze

Wysokość mm	310
Szerokość mm	230
Długość mm	205
Waga kg	12.000
Rodzaj tranzytu	Euro 1200 x 800
Kartony na warstwę	20
Warstwy według typu tranzytu	2

Ostatnia modyfikacja 15-11-2021 (d/m/y)