

Power Cleaner F8 10L

62759

- Środek czyszczący na bazie cytrynianu do stosowania w silnie zanieczyszczonych systemach zgodnie z normą BS 7593:2019
- Prosta aplikacja, dodaj przez dozownik systemu
- Szybkie działanie; przyspiesza wszystkie procesy czyszczenia, w tym płukanie ciśnieniowe, ręczne i magnetyczne
- Usuwa osady, kamień i pozostałości korozji
- Niekwasowy (pH neutralne), nietoksyczny i niepieniący
- Kompatybilny ze wszystkimi metalami i materiałami powszechnie stosowanymi w systemach grzewczych, w tym z aluminium



Fernox Power Cleaner F8 10 l to supermocny, szybko działający środek czyszczący przeznaczony do stosowania w dużych i silnie zanieczyszczonych komercyjnych i lekkich komercyjnych systemach grzewczych. Jego formuła na bazie cytrynianu o neutralnym pH skutecznie usuwa osady, zanieczyszczenia i kamień bez konieczności neutralizacji. Produkt pomaga przedłużyć żywotność systemu i przywrócić wydajność ogrzewania zgodnie z normą BS 7593:2019 i najlepszymi praktykami branżowymi.

Jedno opakowanie Power Cleaner F8 o pojemności 10 l wystarcza do oczyszczenia około 2000 litrów wody w instalacji. Power Cleaner F8 jest kompatybilny ze wszystkimi metalami i materiałami powszechnie stosowanymi w instalacjach grzewczych, w tym z aluminium.

Zastosowanie

Jedno opakowanie Power Cleaner F8 o pojemności 10 l wystarcza do oczyszczenia około 2000 litrów wody w instalacji. Produkt należy dodać za pomocą odpowiedniego punktu dozowania, takiego jak zbiornik dozujący, zbiornik wyrównawczy lub filtr liniowy.

Power Cleaner F8 powinien krążyć w systemie przez co najmniej godzinę w normalnej temperaturze roboczej. W przypadku silnie zanieczyszczonych systemów czas cyrkulacji można wydłużyć lub pozostawić środek czyszczący w systemie na okres do jednego tygodnia w normalnych cyklach grzewczych.

Po zakończeniu czyszczenia system należy opróżnić i dokładnie przepłukać, aż woda będzie czysta. W przypadku stosowania z urządzeniem do płukania ciśnieniowego należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia i zapewnić dynamiczne płukanie wodą z sieci wodociągowej.

Po czyszczeniu należy ponownie napełnić system świeżą wodą i dodać środek Fernox Protector, taki jak Protector F9 lub Protector+ Filter Fluid, aby zapewnić długotrwałą ochronę przed korozją i osadzaniem się kamienia.

W przypadku cylindrów pośrednich z pojedynczym zasilaniem (np. „Primatic” lub podobnych) należy stosować wyłącznie środki chemiczne przeznaczone do wody pitnej.

Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo

Power Cleaner F8 10L jest dostarczany w beczkach o pojemności 10 litrów, 20 litrów, 205 litrów i 1000 litrów IBC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie mieszać z innymi chemikaliami. Więcej informacji na temat postępowania i bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki (SDS).

Specyfikacje

Kolor: pomarańczowy
Zapach: aromatyczny
Postać: płyn
pH (stężenie): 7,2
pH (roztwór 0,5%): 6,5–7,7
Gęstość: 1,16 w temperaturze 20°C

Pojedynczy produkt

Wysokość mm	310
Szerokość mm	230
Długość mm	205
Waga kg	12.000
Kod kreskowy EAN	5014551627598

Opakowanie zbiorcze

Wysokość mm	310
Szerokość mm	230
Długość mm	205
Waga kg	12.000
Rodzaj tranzytu	Euro 1200 x 800
Jednostki na warstwę	20
Warstwy według typu tranzytu	2
Jednostki według typu	40

Ostatnia modyfikacja 08-01-2026 (d/m/y)